

FW-01

Nanoteknolojik Yüzey Koruma ve Su Yalıtım...

SU YALITIM GRUBU

ÜRÜN PROFİLİ

Doğal taş ve mineral yüzeylerin görünümünü değiştirmeden atmosferik etkilere ve suya karşı koruma sağlayan şeffaf nanoteknolojik solüsyon.

**1/5/20 L**

AMBALAJ

-10°C +40°C

UYGULAMA SICAKLIĞI

6-15 m²

TÜKETİM (KG ORT.)

12

PH (25°C)

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Doğal taşlarda, görseelliğini koruması gereken tarihi eser yapılarında, beton, harç, sıva ve derzlerde çok farklı yüzeylerde kullanılabilir. Yüzeyin yapısını ve rengini...

UYGULAMA ÖZETİ

Ürünü diğer sıvılarla karıştırmayın ve seyreltmeyiniz. Ürün hazır solüsyon olduğu için tedarik edildiği gibi kullanınız. Kuru ve temiz yüzeye tek kat yüzey uygulaması yapınız. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız ve uygulama için manu...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Ürün, temiz ve kuru bir yerde, -10°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak...

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	1/5/20 L
Uygulama Sıcaklığı	-10°C +40°C
Tüketim (Kg ort.)	6-15 m ²
pH (25°C)	12
Raf Ömrü	12 ay
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo, Sprey

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-01-natural-stone-coating>