

FW-039

Şeffaf Sıvı Cam

SU YALITIM GRUBU

ÜRÜN PROFİLİ

Cam, seramik, taş, ahşap ve benzeri yüzeylerde şeffaf su yalıtımı ve yüksek kimyasal/fiziksel direnç sağlayan çift bileşenli kaplama.

**A-3,5 / B-0,50 kg +5°C +25°C**

AMBALAJ

UYGULAMA SICAKLIĞI

150-200 gr/m²

TÜKETİM

2 saat

DOKUNMA KURUMASI

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

FW-039 LIQUID GLASS, cam, cam tuğla, mozaik, karo mozaik, fayans, seramik, mermer, granit, doğal taş, porselen yüzeyler, pres tuğlalar, ahşap yüzeyler, balkon, teras, banyo...

UYGULAMA ÖZETİ

İyi bir adezyon için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır. Uygulanacak yüzeylerdeki, sıvı cam ile zemin arasında, sıvı camın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yağ, toz, kir, pas ve benzer maddeler tümüyle temizlenmelidir. Üzerin...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

FW-039 LIQUID GLASS; rutubetsiz ve kuru (+5°C ile +25°C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında, ısı ve ateşten...

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	A-3,5 / B-0,50 kg
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +25°C
Tüketim	150-200 gr/m ²
Dokunma Kuruması	2 saat
Uygulama Şekli	El Mikseri, Rulo
Katlar Arası Bekleme	24 saat

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-039-liquid-glass>