

FW-05

Nanoteknolojik Beton Yüzey Koruma ve Su...

SU YALITIM GRUBU

ÜRÜN PROFİLİ

Beton ve taş yüzeylerde gözeneklere nüfuz ederek su geçirimsizlik ve yüzey koruması sağlayan renksiz hidrofobik solüsyon.

**1/5/20 L**

AMBALAJ

1,12 gr/m³

ÖZGÜL AĞIRLIĞI

Yok

YANICILIK

12

PH (25°C)

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Taş ve beton yüzeyler, kum taşı gibi doğal taşlar ve blok tuğlalarda kullanılabilir. Ayrıca, köprüler ve karayolları, yüzme havuzları, yüksek kolonlar ve parametreler, bütün beton...

UYGULAMA ÖZETİ

FW-05 CONCRETE COATING ürününü hiçbir sıvı ile karıştırmayın veya seyreltmeyin. Temin edildiği gibi kullanın. • Tek seferde yüzeye uygulayın. • Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olduğuna emin olun. • Kullanmadan önce iyice...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	1/5/20 L
Özgül Ağırlığı	1,12 gr/m ³
Yanıcılık	Yok
pH (25°C)	12
Çözücü	Su
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo, Sprey
Tavsiye Edilen Kapsam	4-5 m ² /litre (Tek Uygulama)

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-05-concrete-coating>