

FW-067

Transfer Geçiş Astarı

ASTARLAR

ÜRÜN PROFİLİ

Eski ve sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı son katlara geçişte yüksek aderans ve örtücülük sağlayan beyaz pigmentli astar.

**2,5/7,5/15 L**

AMBALAJ

%10-20

İNCELTME ORANI

24 saat

KURUMA

Min. 12 saat

KATLAR ARASI BEKLEME

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Su veya solvent bazlı boya ile boyanmış, kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç cephe yüzeylerde ve genel olarak her tür su bazlı boya işlerinde...

UYGULAMA ÖZETİ

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulanacak yüzey her türlü kir ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenir. Astar olarak hem yüzeyi doyurur hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için FW-067...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orjinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	2,5/7,5/15 L
İnceltme Oranı	%10-20
Kuruma	24 saat
Katlar Arası Bekleme	Min. 12 saat
Kaplama Gücü	90-120 ml/m ²
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-067-transmission-primer>