

FW-068

Saten Alçı Astarı

ASTARLAR

ÜRÜN PROFİLİ

Saten alçı ve yüksek emiciliğe sahip mineral yüzeylerde son kat öncesi kullanılan su bazlı şeffaf akrilik astar.

**5/15 L**

AMBALAJ

24 saat

KURUMA

4 saat

KATLAR ARASI BEKLEME

25 m²/L

KAPLAMA GÜCÜ

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Saten alçı, alçıpan gibi ilk defa boyanacak yüzeyler ile emiş gücü yüksek ve/veya zayıf mineral yüzeylerde emülsiyon esaslı alt boya astarı olarak kullanılır.

UYGULAMA ÖZETİ

Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. FIWA SHIELD FW-068 SATIN PLASTER LINING...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Direkt Güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orjinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	5/15 L
Kuruma	24 saat
Katlar Arası Bekleme	4 saat
Kaplama Gücü	25 m ² /L
Sarfiyat	10-15 ml/m ²
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-068-satin-plaster-lining>