

FW-085

Koruyucu Şeffaf Zemin Cilası

ZEMİN YOL ÇİZGİ BOYALARI

ÜRÜN PROFİLİ

Beton ve baskı beton yüzeylerde gözeneklere nüfuz ederek tozumuayı azaltan, su iticilik ve parlaklık sağlayan şeffaf zemin cilası.

**5/15 kg**

AMBALAJ

2 kat 100-150 g El mikseri, rulo, pistole

TÜKETİM

UYGULAMA ŞEKLİ

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Baskı beton gibi çimento esaslı tüm zemin kaplamaları sonrasında uygulanır. Ticari ve özel konutlarda çimento kaplı zeminlerde, açık ve kapalı alanlarda fabrika, depo, parklar...

UYGULAMA ÖZETİ

Yüzey; küürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenerek yüzey sağlamlştırılır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır zemin ıslak ve nem...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5°C ile +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Dire...

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	5/15 kg
Tüketim	2 kat 100-150 gr/m ²
Uygulama Şekli	El mikseri, rulo, pistole

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-085-concrete-floor-polish>