

FW-100

Aerojel Katkılı İç ve Dış Isı Yalıtım Boyası

TERMAL VE YANMAZ BOYALAR

ÜRÜN PROFİLİ

Aerojel katkı, iç ve dış yüzeylerde ısı, ses ve yangın performansını destekleyen yalıtım boyası.

**18 L**

AMBALAJ

Sınıf I (m²/L)

KAPLAMA Gücü

0,70 ± 0,15

YOĞUNLUK

7,0 - 9,0

PH (25°C)

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, iç ve dış cephelerde ısı ve su yalıtımı sağlayan özel yalıtım boyasıdır. Isıtma ve soğutma enerji maliyetlerinde uygulama kat sayısına bağlı olarak...

UYGULAMA ÖZETİ

Uygulama yapılacak yüzeyler kir, yağ, macun, gres, gevşek parçalar ve diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Yüzeğe uygun astar uygulanır ve 4 saat kurumaya bırakılır. Dış cephe...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	18 L
Kaplama Gücü	Sınıf I (m ² /L)
Yoğunluk	0,70 ± 0,15
pH (25°C)	7,0 - 9,0
Çözücü	Su
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-100-aerojel-coating-paint>