

FW-1035

# Solvent Bazlı Panel Kapı Boyası

ÖZEL BOYALAR

## ÜRÜN PROFİLİ

Panel kapı, MDF ve masif ahşap yüzeylerde yüksek kapaticılık, dayanım ve sararma direnci sağlayan solvent bazlı dekoratif son kat.

**1/3/5 L**

AMBALAJ

**8-10 m<sup>2</sup>/L**

KAPLAMA Gücü

**1-2 saat**

İLK KURUMA

**24 saat**

TAM KURUMA

### TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

### KULLANIM ALANLARI

Solvent bazlı kapı boyası, Amerikan panel kapılar, ahşap panel kapılar, MDF yüzeyler ve masif ahşap yüzeyler gibi çeşitli yüzeylerde üstün performans gösteren çok yönlü bir üründü...

### UYGULAMA ÖZETİ

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız, temiz, gevşek ve kabarmış boya tabakaları temizlenmiş, ihtiyaç halinde yüzey düzeltme işlemi yapılmış olmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boya yapılmamalıdır. Hafifçe zımparalanıp, zımpar...

### DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### TEKNİK VERİ MATRİSİ

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Ambalaj        | 1/3/5 L                |
| Kaplama Gücü   | 8-10 m <sup>2</sup> /L |
| İlk Kuruma     | 1-2 saat               |
| Tam Kuruma     | 24 saat                |
| Çözücü         | Sentetik Tiner         |
| Uygulama Şekli | Fırça, Rulo            |

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-1035-panel-door-paint-solvent-based>