

FW-1036

Su Bazlı Panel Kapı Boyası

ÖZEL BOYALAR

ÜRÜN PROFİLİ

Panel kapı, MDF ve masif ahşap yüzeylerde kokusuz, su bazlı ve sararmaya dirençli dekoratif son kat boya.

**1/3/5 L**

AMBALAJ

8-10 m²/L

KAPLAMA Gücü

1-2 saat

İLK KURUMA

24 saat

TAM KURUMA

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Su bazlı kapı boyası, Amerikan panel kapılar, ahşap panel kapılar, MDF yüzeyler ve masif ahşap yüzeyler gibi çeşitli yüzeylerde üstün performans gösteren çok yönlü bir üründü...

UYGULAMA ÖZETİ

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız, temiz, gevşek ve kabarmış boya tabakaları temizlenmiş, ihtiyaç halinde yüzey düzeltme işlemi yapılmış olmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boya yapılmamalıdır. Hafifçe zımparalanıp, zımpar...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	1/3/5 L
Kaplama Gücü	8-10 m ² /L
İlk Kuruma	1-2 saat
Tam Kuruma	24 saat
Çözücü	Su
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-1036-panel-door-paint-water-based>