

FW-1054

Ultraplus Yapıştırıcı

YAPı KİMYASALLARI

ÜRÜN PROFİLİ

Porselen, seramik, granit, mermer, beton ve benzeri yüzeylerde yüksek yapışma gücü sağlayan çimento esaslı yapıştırma harcı.

**25 kg**

AMBALAJ

+5°C +40°C

UYGULAMA SICAKLIĞI

1-5 mm

UYGULAMA KALINLIĞI

45 dk

UYGULAMA SÜRESİ

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Yüksek yapışma gücüne sahip porselen, seramik, granit seramik, mermer, beton, briket, metal, ahşap, kompozit vb. malzemeleri yapıştırma harcıdır. Sağlam, tozsuz ve su emm...

UYGULAMA ÖZETİ

Yüzey kuru, temiz, sağlam yapıda ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden tamamen temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi kaba maddeler kazınmalıdır. Karışım Oranı Ağırlığının...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5 C° ve +25 C° arası sıcaklık) ortamda...

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	25 kg
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +40°C
Uygulama Kalınlığı	1-5 mm
Uygulama Süresi	45 dk
İlk Priz Süresi	8 saat
İlk Kuruma	3 saat
Teorik Sarfiyat	1 kg/m ² /1 mm
Yangın Sınıfı	A1

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-1054-ultraplus-adhesive>