

FW-1062

Akrilik Esaslı Fayans ve Küvet Boyası

ÖZEL BOYALAR

ÜRÜN PROFİLİ

Fayans, küvet, seramik, porselen, cam, metal ve ahşap yüzeylerde güçlü aderans ve yenileme performansı sağlayan tek bileşenli kaplama.

**0,75/2,5/15 L**

AMBALAJ

3 saat

DOKUNMA KURUMASI

72 saat

SERTLEŞME KURUMASI

7 gün

KİMYASAL DİRENÇ

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Banyo, mutfak, balkon, teras gibi alanlardaki seramik yüzeylerin yanı sıra, her türlü fayans, mermer, granit, porselen, cam, metal ve ahşap yüzeylere de uygulanabilir...

UYGULAMA ÖZETİ

Uygulama yapılacak yüzeyler üzerindeki düzgünlüğü bozan öbekleri, çıkıntı vb. gideriniz. Uygulama yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Kullanıma hazır bir üründür. En iyi performans için...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda ve ambalajında depolanırsa üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	0,75/2,5/15 L
Dokunma Kuruması	3 saat
Sertleşme Kuruması	72 saat
Kimyasal Direnç	7 gün
Sarfiyat	2,5/3 m ²
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-1062-tile-and-bathtub-paint>