

FW-1063

Alkid Reçine Esaslı Antipas Metal Astarı

ÖZEL BOYALAR

ÜRÜN PROFİLİ

Metal yüzeylerde pas oluşumunu önlemeye yönelik, yüksek yapışma ve esnekliğe sahip alkid reçine esaslı koruyucu astar.

**1/18/20 kg**

AMBALAJ

2-3 saat

DOKUNMA KURUMASI

24 saat

SERTLEŞME KURUMASI

Sentetik Tiner

İNCELTME

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Dahili ve harici, tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

UYGULAMA ÖZETİ

FIWA SHIELD FW-1063 ANTIRUST PAINT (ANTİPAS-METAL ASTARI) uygulanacak yüzey yeni ise yağ, toz ve pastan arındırılmış olmalıdır. Paslı yüzeyler kumlama, tel fırça ile fırçalanma, raspaşlanma işlemleri pastan arındırıldıktan sonr...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orjinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	1/18/20 kg
Dokunma Kuruması	2-3 saat
Sertleşme Kuruması	24 saat
İnceltme	Sentetik Tiner
Kaplama Gücü	15-20 m ² /L
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-1063-antirust-paint>