

FW-202

Düşük Isı Geçirgenliğine Sahip Termal Kaplama

TERMAL VE YANMAZ BOYALAR

ÜRÜN PROFİLİ

Düşük ısı iletkenliği, yüksek UV yansıtma performansı ve yangın geciktirici özellikleri bir araya getiren termal kaplama.

**18 L**

AMBALAJ

0°C +40°C

UYGULAMA SICAKLIĞI

0,65 ± 0,10

YOĞUNLUK

7.5 - 9.5

PH (25°C)

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Konutlar, yaşam alanları, kamu binaları, üretim tesisleri, depolar, antrepolar, hangarlar, soğuk hava depoları, raylı sistemler, tüneller, jeotermal tesis ve sahalar, enerji nakil...

UYGULAMA ÖZETİ

Yüzey; kuru, alımlı, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, toz, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa düzeltilmelidir. Açılan ambalaj düşük devirle karıştırılmalıdır...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	18 L
Uygulama Sıcaklığı	0°C +40°C
Yoğunluk	0,65 ± 0,10
pH (25°C)	7.5 - 9.5
Katı Madde Oranı (Ağırlıkça)	64±2%
Katı Madde Oranı (Hacimce)	55±2%
Çözücü	Su
Yangına Dayanıklılık	120 dk (Ahşap, Beton, Çelik)

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-202-thermal-coating>