

FW-203

Dış Cephe Elastomerik Duvar Yalıtım Kaplama...

TERMAL VE YANMAZ BOYALAR

ÜRÜN PROFİLİ

Elastomerik yapısı, seramik mikro küreleri ve UV dayanımıyla dış yüzeylerde termal bariyer ve su geçirimsizlik sağlayan kaplama.

**18 L**

AMBALAJ

300±1-1,5 ml/m² 0,80±0,85

SARFIYAT

YOĞUNLUK

7,0 - 9,0

PH (25°C)

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, iç ve dış cephelerde ısı ve su yalıtımı sağlayan özel yalıtım boyasıdır. Ayrıca, beton, sac, ahşap, fayans, seramik, osb, bitüm membran, shingle vb. tü...

UYGULAMA ÖZETİ

Uygulama yapılacak yüzeyler kir, yağ, macun, gres, gevşek parçalar ve diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Önce astar kullanılmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce ile 4-5 dk karıştırılmalıdır. İç cephelerde...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	18 L
Sarfiyat	300±1-1,5 ml/m ²
Yoğunluk	0,80±0,85
pH (25°C)	7,0 - 9,0
Çözücü	Su
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo, Sprey

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-203-flexible-thermal-coating-paint>