

FW-205

İntümesan Boya (120 dk.)

TERMAL VE YANMAZ BOYALAR

ÜRÜN PROFİLİ

Alev ile reaksiyona girerek genişleyen ve çelik, ahşap ve beton yüzeylerde 120 dakikaya kadar yangın koruması hedefleyen su bazlı kaplama.

**18 kg**

AMBALAJ

+5°C +40°C

UYGULAMA SICAKLIĞI

25±0,2

YOĞUNLUK

7.0-9.0

PH (25°C)

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

FW-205 INTUMESAN PAINT, Yanmazlık istenilen tüm alanlarda, Her türlü iç ve dış yüzeylerde, Beton, ahşap ve çelik yapılarda, Otellerde, okullarda, hastanelerde, etkinlik salonlarında...

UYGULAMA ÖZETİ

Yüzey; kuru, alımlı, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, toz, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa düzeltilmelidir. Astar kat için 1/1 temiz su ile sulandırılır. Diğ...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	18 kg
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +40°C
Yoğunluk	25±0,2
pH (25°C)	7.0-9.0
Reaksiyon Sıcaklığı	200°C
Yangına Tepki Sınıfı	B S1 d0
Çözücü	Su
Parlama Noktası	63°C

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-205-intumesan-paint>