

FW-3000

Su Geçirimsizlik Sağlayan Elastik Su Yalıtımı...

SU YALITIM GRUBU

ÜRÜN PROFİLİ

Zemin, teras, havuz ve nemli iç yüzeylerde kullanılan, yüksek yapışma kabiliyetli tam elastik su yalıtım malzemesi.

**17,5 kg**

AMBALAJ

+5°C +30°C

UYGULAMA SICAKLIĞI

10-50 mm

UYGULAMA KALINLIĞI

60 dk

UYGULAMA SÜRESİ

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

FW-3000 WATERPROOFING, yapışma kabiliyeti yüksek, kopolimer, özel katkılar içeren, su geçirimsizlik sağlayan tam elastik su yalıtım malzemesidir. FW-3000 WATER- PROOFIN...

UYGULAMA ÖZETİ

Yüzey kuru, temiz, sağlam yapıda ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden tamamen temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi kaba maddeler kazınmalıdır. FW-3000 WATERPROOFING...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

FW-3000 WATERPROOFING; net 17,5 kg'dır ve kovalarda hazır halde sunulmaktadır. Açılmamış orijinal ambalajında, kuru...

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	17,5 kg
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +30°C
Uygulama Kalınlığı	10-50 mm
Uygulama Süresi	60 dk
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo, Mala
İlk Kuruma	5 saat
İlk Priz Süresi	24 saat
Yangın Sınıfı	B1

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-3000-waterproofing>