

FW-301

Nem ve Rutubet Boyası

ÖZEL BOYALAR

ÜRÜN PROFİLİ

İç ve dış duvarlarda nem ve rutubet sorunlarına karşı yüksek alkali ve nem dayanımı sağlayan sentetik yalıtım boyası.

**5 L**

AMBALAJ

1,40±0,10

YOĞUNLUK

2000-4000

VİSKOZİTE

70±2 (Ağırlıkça %)

KATI MADDE ORANI

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç ve dış duvarlarında doğa koşullarından oluşan nem ve rutubet sorunlarının giderilmesi için özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek üretilmiş çok güçlü sentetik...

UYGULAMA ÖZETİ

FW-301 MOISTURE HUMIDITY PAINT kullanıma hazır haldedir, astar gerektirmez. Uygulama öncesi yüzeyde oluşmuş kararmalar temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey nemli, rutubetli ya da kuru olabilir. Boyalı boyasız her türlü yüzeye...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	5 L
Yoğunluk	1,40±0,10
Viskozite	2000-4000
Katı Madde Oranı	70±2 (Ağırlıkça %)
Su Buharı Geçirgenliği	5≤SD≤50 Sınıf II
Çekip Koparma Deneyi Yoluyla Yapışma Dayanımı	≥1.0 N/mm ²
Kuruma Süresi	3 saat
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-301-moisture-humidity-paint>