

FW-400

Akrilik Katkılı Yalıtım Sıvası

YAPı KİMYASALLARI

ÜRÜN PROFİLİ

Isı, ses ve yangın yalıtımı şartlarını destekleyen, iç ve dış cephelerde kullanılabilen akrilik katkılı hazır yalıtım sıvası.

**20 kg**

AMBALAJ

+5°C +30°C

UYGULAMA SICAKLIĞI

10 mm

UYGULAMA KALINLIĞI

8 saat

UYGULAMA SÜRESİ

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

FW-400 ACRYLIC ADDITIVE INSULATION PLASTER, genişmiş silikatlar ve inorganik dolgular içeren, Avrupa norm direktifleri ve ISO şartlarına göre sağlığa ve çevreye zarar vermeyen...

UYGULAMA ÖZETİ

Dış cephe ısı yalıtım sıvası uygulamasından sonra dekoratif sıva tavsiye edilir. Kabarmış boya ve boşluklu sıvalar yüzeyden kazınır. Boyalı yüzeylerde 10 cm² başına 4-5 çentik çentiklenir. Uygulama yapılacak yüzey tozdan temizlenir...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	20 kg
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +30°C
Uygulama Kalınlığı	10 mm
Uygulama Süresi	8 saat
İlk Priz Süresi	72 saat
Yangın Sınıfı/Dayanımı	B1/F120 60 dk.
Teorik Sarfiyat	4-5 kg/m ²
Isı İletkenlik	0,021 W/mK

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-400-acrylic-additive-insulation-plaster>