

FW-401

Diş Cephe Hazır Isı Yalıtım Sıvası

YAPı KİMYASALLARI

ÜRÜN PROFİLİ

Diş cephelerde ısı, ses ve yangın yalıtımına yönelik genişlemiş silikat ve inorganik dolgulu hazır yalıtım sıvası.

**50 L**

AMBALAJ

+5°C +30°C

UYGULAMA SICAKLIĞI

5-15 mm

UYGULAMA KALINLIĞI

24 saat

İLK KURUMA

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

FW-401 EXTERIOR INSULATION PLASTER, genişlemiş silikatlar ve inorganik dolgular içeren, Avrupa norm direktifleri ve ISO şartlarına göre sağlığa ve çevreye zarar vermeyen katkılarıyla...

UYGULAMA ÖZETİ

Kabarmış boya ve boşluklu sıvalar yüzeyden kazınır. Boyalı yüzeylerde 10 cm² başına 4-5 çentik çentiklenir. Uygulama yapılacak yüzey tozdan temizlenmelidir. Boyalı yüzeylere mutlaka astarlama yapılmalıdır. Hazırlığı yapılmış yüzeylere...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

1 Palettteki 70 Torba 3.500 L'dir. Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	50 L
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +30°C
Uygulama Kalınlığı	5-15 mm
İlk Kuruma	24 saat
İlk Priz Süresi	72 saat
Yangın Sınıfı/Dayanımı	B1/F120 60 dk.
Teorik Sarfiyat	12,5-300 L/m ² /1 cm
Isı İletkenlik	0,019 W/mK

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-401-exterior-insulation-plaster>