

FW-402

İç Cephe Yalıtım Sıvası

YAPı KİMYASALLARI

ÜRÜN PROFİLİ

İç cephelerde ısı, ses ve yangın yalıtımına yönelik hazır hafif yalıtım sıvası.

**50 L**

AMBALAJ

+5°C +30°C

UYGULAMA SICAKLIĞI

10-50 mm

UYGULAMA KALINLIĞI

45 dk.

UYGULAMA SÜRESİ

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

FW-402 INTERIOR INSULATION PLASTER genişlemiş silikatlar ve inorganik dolgular içeren, Avrupa norm direktifleri ve ISO şartlarına göre sağlığa ve çevreye zarar vermeyen katkılarla...

UYGULAMA ÖZETİ

İç cephe ısı yalıtım sıvası uygulamasından sonra Saten Sıva tavsiye edilir. Kabarmış boya ve boşluklu sıvalar yüzeyden kazınır. Boyalı yüzeylerde 10 cm² başına 4-5 çentik çentiklenir. Uygulama yapılacak yüzey tozdan temizlenmelidir. Boyalı...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

1 Palettteki 70 Torba 3.500 L'dir. Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	50 L
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +30°C
Uygulama Kalınlığı	10-50 mm
Uygulama Süresi	45 dk.
İlk Priz Süresi	72 saat
Yangın Sınıfı/Dayanımı	A1/F120 120 dk.
Teorik Sarfiyat	14-16 L/m ² /1 cm
Isı İletkenlik	0,047 W/mK

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-402-interior-insulation-plaster>