

FW-403

Yalıtımlı Hafif Şap

YAPı KİMYASALLARI

ÜRÜN PROFİLİ

Katlar arası döşemelerde ısı, ses ve yangın performansını destekleyen hazır hafif zemin yalıtım şapı.

**50 L**

AMBALAJ

+5°C +30°C

UYGULAMA SICAKLIĞI

10-50 mm

UYGULAMA KALINLIĞI

45 dk.

UYGULAMA SÜRESİ

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

FW-402 INSULATED LIGHT SCREED genişlemiş silikatlar ve inorganik dolgular içeren, Avrupa norm direktifleri ve ISO şartlarına göre sağlığa ve çevreye zarar vermeyen katkılarıla...

UYGULAMA ÖZETİ

Uygulama yapılacak kat döşemesi önce tozdan temizlenmelidir. Boya, yağ vb gibi yapışmayı önleyici malzemeler varsa temizlenerek hazırlık tamamlanmalıdır. Kıvamında hazırlanan tesviye şapı, hafif nemli yüzey üzerine...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

1 Palettteki 70 Torba 3.500 L'dir. Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	50 L
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +30°C
Uygulama Kalınlığı	10-50 mm
Uygulama Süresi	45 dk.
İlk Priz Süresi	72 saat
Yangın Sınıfı/Dayanımı	A1/F120 120 dk.
Teorik Sarfiyat	14-16 L/m ² /1 cm
Isı İletkenlik	0,047 W/mK

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-403-insulated-light-screed>