

FW-6000

Etil Metarilat Reaktif (MMR) Reçine Esaslı...

ZEMİN YOL ÇİZGİ BOYALARI

ÜRÜN PROFİLİ

Yoğun yaya ve araç trafiğine maruz kalan zeminlerde koruma, renklendirme ve işaretleme için geliştirilen hızlı kuruyan MMR reçine esaslı zemin boyası.



Ürün kaydı tamamlandıkça teknik veriler bu alanda otomatik görünür.

TEMEL AVANTAJLAR

- UV ışınlarından ve meteorolojik koşullardan etkilenmez.
- Kullanıma hazırdır.
- İlave işçilik gerektirmeden kolay uygulanabilen, su geçirmez ve elastik bir sistemdir.
- Çok güçlüdür ve uzun ömürlüdür.

KULLANIM ALANLARI

Fabrika zeminleri, uçak hangarları, konut, işyeri ve AVM' lerin açık - kapalı otoparkları veya terasları, oto yıkama ve halı yıkama tesisleri, okul sahaları, spor alanları, oto bakım...

UYGULAMA ÖZETİ

Zemin Boyası uygulamadan önce zeminin kesinlikle kuru, temiz ve kendini taşıyabilen yüzey olduğundan emin olunması gerekmektedir. Beton yüzeylerde priz alma süreleri dikkate alınmalıdır. Boya uygulaması esnasında yağışlı veya aşırı sic...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Henüz yapılandırılmış teknik değer girilmedi.

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-6000-floor-paint>