

FW-606

Epoksi Havuz Boyası

SU YALITIM GRUBU

ÜRÜN PROFİLİ

Beton yüzme havuzları ve metal yüzeylerde dayanıklı, gözeneksiz ve kimyasallara dirençli yüzey oluşturan iki bileşenli epoksi kaplama.

**10/20 kg**

AMBALAJ

A + B

BİLEŞEN

350-400 gr/m²

SARFIYAT

4-6 saat

DOKUNMA KURUMASI

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

FW-606 EPOXY POOL PAINT, beton yüzme havuzları ve metal yüzeyler için uygundur.

UYGULAMA ÖZETİ

Epoksi coating işinin birinci adımı olarak; gevşek parçacıkların, düşük mukavemetli şerbet tabakasının alınması ve yüzeyin pürüzlendirilmesi amacıyla, yüzey hazırlığı yapılacaktır. Yüzey hazırlığı, vakumlu ve elmas uçlu beton silim makineleri ile...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru, serin bir yerde, orjinal ambalajında kapalı olarak 12 ay dayanıklıdır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	10/20 kg
Bileşen	A + B
Sarfiyat	350-400 gr/m ²
Dokunma Kuruması	4-6 saat
Tam Kuruma	24-48 saat
Uygulama Şekli	Fırça, Rulo, Sprey

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-606-epoxy-pool-paint>