

FW-8000

Alkid Klor Kauçuk Reçine Esaslı Soğuk Yol Çizgi...

ZEMİN YOL ÇİZGİ BOYALARI

ÜRÜN PROFİLİ

Yol, otopark ve endüstriyel alanlarda hızlı kuruma, yüksek aderans ve aşınma direnci sağlayan soğuk yol çizgi boyası.

**25 kg**

AMBALAJ

4-5 m² (Tek Kat) 30 dk. (25°C)

SARFIYAT

KURUMA SÜRESİ

Tiner

ÇÖZÜCÜ

TEMEL AVANTAJLAR

- Tam performans profili için ürün sayfasını inceleyin.

KULLANIM ALANLARI

- Ağır yük trafiğine sahip alanlar için, • Şekil, yaya geçidi, çizgi, ok, harf ve sayı uygulamaları için, • Tüm yollarda, endüstriyel alanlarda, imalathane ve depolarda...

UYGULAMA ÖZETİ

Yol Çizgi Boyası, uygulamasından önce yüzey alanı mutlaka toz, kir, mıcır vb. malzemelerden arındırılmalıdır ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. Kaldırım taşlarının boyanması uygulamalarında öncelikli olarak kırık, eksik kısımlar...

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru koşullarda depolanırsa üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

TEKNİK VERİ MATRİSİ

Ambalaj	25 kg
Sarfiyat	4-5 m ² (Tek Kat)
Kuruma Süresi	30 dk. (25°C)
Çözücü	Tiner
Renkler	Beyaz, Kırmızı, Sarı, Siyah

TAM ÜRÜN SAYFASI

<https://www.fiwashield.com/product.php?slug=fw-8000-road-marking-paint>